

SMARTA SPJÄLLENHETER [MÄTFLÄNS]

UNDERHÅLL

Lindinvent's smarta spjäll som inkluderar mätfläns (DCV-MFb, DCV-BLb, DCV-RCb, DCV-LCb, DCV-CFb, DCV-FLb och DCV-B) är underhållsfria förutom mätflänsen med anslutningar, som kan behöva rengöras i extrema miljöer. Enheterna kan utvändigt torkas rena med en lätt fuktad trasa.

Kontroll av flödesmätning

Kontroll utförs med externt instrument då det påkallas eller vid misstanke om fel. Vid avvikelse mellan uppmätt externt värde och det värd regulatorn (med flödesgivare) anger, krävs felsökning.

För anvisning kring kontrollmätning: Se underhålls-anvisningen för mätfläns och produkterna SMED, SMID, SMRD eller SPMF.

INGA KRAV PÅ REGELBUNDET UNDERHÅLL

Inga delar av Lindinvent's spjäll- och mätenheter med anslutningar kräver periodiskt underhåll eller kalibrering.

DRIFTOPTIMERING PÅ SYSTEMNIVÅ - LINDINSPECTION

Anläggningar med webbverktyget LINDINSPECT kan övervakas och driftoptimeras. Utrustningar och drifttillstånd kan via verktyget visualiseras och analyseras. Mönster i nyttjandegrad och tendenser kring energianvändning kan följas för att ta fram förslag på energi- samt funktionsförbättrande åtgärder. Avvikelser och åtgärder kan planeras, beställas och bevakas fram tills dess önskad funktionalitet uppnåtts.

Inspektionen rekommenderas som förebyggande åtgärd eller som underlag inför beslut som berör tekniskt underhållsarbete.

KONTAKT

Vid felrapportering eller andra frågor kring klimatstyrning i fastigheten kontaktas fastighets-ansvarig tekniker.

SMARTA SPJÄLL

Se webbplatsen och Inneklimat för tillgängliga enheter.




Mätenhet
DCV-MFb.



Flödesstyrning DCV-BLb/
Flödesstyrning, 2-stegs
DCV-FLb.



Rums-/Labklimatstyrning
DCV-RCb/LCb.



Tryckstyrning med
flödesmätning
DCV-CFb.



Kylbaffelstyrning
DCV-B.