

Kod	Text	Mängd
S	APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH TELE-SYSTEM	
SFD.41	ENHETER FÖR KOMMUNIKATION MELLAN KONTROLL-ENHETER NCE, CAN - Ethernet <i>(Anges då NCE skall användas som gateway till Lindinvent's centralenhet med programvaran LINDINTELL)</i> Gateway mellan CAN och Ethernet av fabrikat Lindinvent. För uppkoppling av lokala CAN-noder till Lindinvent's centralenhet med systemprogramvaran LINDINTELL. Specifikation anslutningar: • Antal slingor, 2 st. • Antal anslutna CAN-noder/slinga: Upp till 100 noder beroende på hur många funktioner som aktiveras, hastighet samt total längd på slingan. • 3 st analoga in 0 – 10 V • 8 st analoga ut 0 – 10 V • 3 st digitala in • 1 st Ethernet-port • Matningsspänning 24 VAC Kapslingsklass IP53.	antal

Kod	Text	Mängd
SFD.41	ENHETER FÖR KOMMUNIKATION MELLAN KONTROLL-ENHETER NCE, Can - Modbus <i>(Anges då NCE skall användas för uppkoppling av lokala CAN-noder till styr- och övervakningssystem via Modbus RTU eller Modbus TCP)</i> Gateway mellan CAN och Modbus av fabrikat Lindinvent. För uppkoppling av lokala CAN-noder till styr- och övervakningssystem via Modbus RTU eller Modbus TCP. Specifikation anslutningar: • Antal slingor, 2 st. • Antal anslutna CAN-noder per slinga: Upp till 100 noder beroende på hur många funktioner som aktiveras. OBS: Maximalt 100 noder totalt per NCE. • 1 st Ethernet-port Modbus TCP • 1 st serieport, RS-232 (Modbus RTU) • 1 st serieport RS-485 (Modbus RTU) • Matningsspänning 24 VAC Notera: Endast en av ovanstående portar åt gången för Modbus Kapslingsklass IP53.	antal